



Verwendung:

Geeignet zur Maskierung von Bolzen, Aussengewinden u.ä. einschliesslich der umgebenden Fläche vor Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, etc.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C

BOLZENABDECKUNGEN

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]				Aussenmaße [mm]		
	Ø id	Ø id1	h	h1	Ø ad	Ø ad1	L
B-1548-0001-01	2,5		10,0		14,0	18,0	20,0
B-1549-0001-00	2,5		10,0		16,0	21,0	25,0
B-0680-0003-00	2,5	5,0	12,0	1,3	8,0	12,0	18,0
B-0680-0004-00	3,5		16,0		8,0	12,0	18,0
B-1048-0001-00	3,5		20,0		10,0	15,0	25,0
B-1048-0004-00	3,5	10,0	20,0	2,0	10,0	15,0	25,0
B-0680-0002-00	4,0		15,0		8,0	12,0	18,0
B-1048-0002-00	4,5	10,0	20,0	1,5	10,0	15,0	25,0
B-0680-0006-00	4,9	8,0	8,5	2,5	8,0	12,0	18,0
B-0475-0001-00	5,5		12,0		14,5	16,0	19,0
B-0680-0001-01	5,5		16,0		8,0	12,0	18,0
B-0859-0002-00	5,5		16,0		8,0	14,0	28,0
B-1480-0000-01	5,5		16,0		8,0	12,0	28,0
B-0474-0003-00	5,5	13,0	20,0	2,0	12,0	18,0	29,0
B-0474-0002-01	7,5	13,0	25,0	2,0	12,0	18,0	29,0
B-0311-0002-00	7,5	18,0	30,0	3,0	17,0	25,0	32,0
B-0475-0002-00	7,8		10,0		14,5	16,0	19,0
B-0475-0003-00	7,8		15,0		14,5	16,0	19,0
B-0328-0002-00	7,8		16,5		11,3	13,3	19,0
B-0396-0001-00	7,8		25,0		17,5	22,0	44,5
B-0311-0001-00	9,5	22,0	30,0	4,0	17,0	25,0	32,0